

† †	1967			-/- /->							_	T	+		1	.					T	_	_			
サ クラ			配管口径(A)		+	ガス	消費熱量		電気			7 1	2		13	†法 (mm)	_	台	管口径(A	\vdash	n n	消費熱量		電気	1	フ
シ	奥行	高さ	数給水	k 給湯	排水 口径 (A)	小	(kW)	ν) 1φ100V	V 1 Ø 2 0 0 V (kW)		l K	1 機器性様	シ No ヨ ン	品名	間口	奥行	高さ	数給力	水 給湯	揚掛水	口径 (A)	(kW) (kcal/h)	1 ø 1 0 0 V (kW)	/ 1 φ 2 0 0 (kW)	V 3 φ 2 0 0 V (kW)	機器仕様
1 5ック 1820	61	1830	1									ポスト鋼鉄製パイプにポリプロピレン加工/薔薇 4 段・ポリプロピレン製・取外し可能/専用耐蔵金具付	6 1	ラック	1520	610	1830	1								ポスト鋼鉄製パイプにポリプロピレン加工/棚板4段・ポリプロピレン製・取外し可能/専用耐酸金具付
2 ラック 1380	61	1830	1									ポスト銅鉄製パイプにポリプロピレン加工/裾板4段・ポリプロピレン製・取外し可能/専用耐酸金具付	6 2	治波過器	2 4 0	620	480	1					0. 2			有効容積:30リットル/ろ遊能力:6.0リットル/min
3 プレハブ冷凍室 2250	1800	()	1		50			0. 3		3.	. 0	(別途工事)	6.3	消毒保管庫	1300	950	1900	2		FD50) × 2				9. 4×2	収容カゴ数:30カゴノ耐震金異別紙参照
4 プレハプ冷蔵室 2250	1800	()	1		50×2			0. 5		5. 2	2.5	(別進工事)	6 4	L型運搬車	900	600	850	1			П					フレーム: SUS 430、キャスター: ストッパー2ヶ付、コーナーパンパー付
5 ラック 1520	61	1630	4									ポスト類鉄製パイプにポリプロピレン加工/棚板4段・ポリプロピレン製・取外し可能/専用耐震金具付	6.5	- - - - - - - - - - - - - -	ヘンケイ	750	850	1	一		П					甲板:SUS430 t1.2 #4、脚材:SUS430 φ38、アジャスター:SUS304、スノコ:ナシ
6 7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	6 1191	1238	1 15		FD50					0. 7	7 5	スライス能力: 300~2400kg/h、耐度金具別紙参照	6.6	- 7 − ブ ル	ヘンケイ	750	850	2	\top		\vdash					甲醛: SUS430 t1.2 #4、脚材: SUS430 φ38、アジャスター: SUS304、スノコ: ナシ スニーズガード: 強化ガラス t5.0 スリムライン入
	7.5	800	1		50	\top		0. 276	+	+	+	(移設品)	6.7		ヘンケイ	750	850	1	\dashv	\top	\vdash		0. 1			甲版: SUS430 t.1. 2 #4, 本体: SUS430 t.1. 0 #4 アジャスター: SUS304, スニーズガード: 造化ガラス t.5. 0 スリムライン入
	7.5		1	+	50	_		0. 228	_	+	+	庫内容積:321リットル	6.8		1800	+	_	++-		5.0	\vdash		0. 231	\vdash		「アヤペンテ:SUS304、ペーーペルテト: 強ルガラペ to. U ペリムフィンス 庫内容積: 266リットル
	_	1880	1		50	+		1		0. 68	87	(審談品)				+		+	+					 		
	_		·		"	_		+		-	+	ポスト鎖鉄製パイプにポリプロビレン加工/根板4段・ポリプロビレン製・取外可能/専用耐雲金具付	=		-	520	_	+	_	ピット	-			-	0.4	(移旋品)
	_	1830	<u>'</u>			_		-	+	_	+	- 不大: (株成表) ペリ ハトマック ロビレン 単二 マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ	7 0		+-	_	_	++-	<u> </u>	Lyr	+				0. 4	
	75		1 15×	2 15×2	50×2	_		-	+-	+	+	7ジャスター: SUS 30 4、スノコ: SUS 4 30 取外式	71		500	_	+	+	_						 	棚:SUS430t1.0mm/棚板4段/専用耐重金具付
	35		2		-	_		-	_	+	+	丸パイプ:SUS430 ¢19、プラケット:SUS430 t2.0 #4 甲版:SUS430 t1.2 #4、脚材:SUS430 ¢38							-	_			_	-		
13 テーブル 1500	_		1								_	アジャスター: SUS304、スノコ: SUS430 取外式					_									
14 上棚 1500	3 5	0 1段	1									標版:SUS430 t1.2 #4、ブラケット:SUS430 t2.0 #4					_									
15 包丁俎板殺菌庫 600	0 60	1650	1					0.765			\perp	包丁20本、まな板5枚、しゃもじ10本収納/耐酸金具別紙参照														
16 ガス回転釜 1440	9 2	800	1 15	15	ピット 2	(0	37. 2				0	満水量:150リットル、床間定														
17 ガススープケトル 1280	φ550	885	1 15	15	ピット 2	20 (2	24. 4 21000)				0	満水量:100リットル、床面定	L					\prod								
18 ティルティングパン 1090	97	7 850	1 15	15	ピット 2		22.3 19200)	0. 02			0	容量:75リットル/耐酸金臭別紙参照														
19 スチームコンベクションオーブン 1012	8 2	1 1870	1 20		50 2	20 (7	82.5 70950)		1.	7	0	道用電源線:キャプタイヤケーブル 3 芯 2 S Q、ホテルパン収容数: 1 / 1 サイズ 2 0 枚/耐酸金具別紙参照						\Box								
2.0 移動台 7.5.0	0 60	0 850	2			\top					\top	甲瓶: SUS430 t1.2 #4、脚材: SUS430 φ38、アジャスター: SUS304 スノコ: SUS430 取外式、キャスター: ストッパー2ヶ村						\top								
2 1 冷蔵庫			1			\top		1. 0				(書裝品)			1	1		\top		\top						
2.2 一槽シンク 7.5.0	0 75	850	1 15	15	50					\top	\top	甲板及び槽:SUS430 t1.2 #4、脚材:SUS430 φ38、アジャスター:SUS304、 スノコ:SUS430 取外式			1											
23 ガステーブル 1500	7.5	850	1		2	25 (4	52.3 15000)				0	プロントップ・外張: SUS 430、アジャスター: SUS 30 4 王徳: 一重パーナー、二重パーナー/耐雷全見別総参照														
24 テーブル 750	0 75	850	1		\vdash	- 1	, , ,			+	+	本語: ア・ニュ・ア・コロロロ (ROBER)			+			\top								
	_	850	1		1:	5 × 2	27. 9				-	カノ - 1 - 7 - 2 1 - 7 - 7 - 7 - 3 - 2 1 - 7 - 7 - 3 1 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -			+		_	+	_	_						
	75		1 15×:	2 15×2		(2	.4000)				Ť	〒毎夏び槽: SUS430 t.1.2 #4、脚材: SUS430 φ38、アジャスター: SUS304 、スノコ: SUS430 助対式			1									_		
60		5 1745	1 15	_	50			0. 6		+-	\dashv	法米処理量:1升~5升、貯米庫付:貯米量240kg、耐震金具別紙参照	-		1				_							
300	0 60	_	1		 	25 (4	19. 8	0. 03	+		٦,	牧斯能力: 2. 8~14 Kg、外装: カラー顕版、内装: アルミメッキ顕板/耐度金具別紙参照			+			++	+							
		892	3			- (1	17000)	+		+	Ť	外装: SUS 4 3 0、キャスター: ストッパー2ヶ付/福載数: 160~200枚/福蔵重量: 20~50 kg			+			++	_				-			
	_	0 1700	1		50×2×2			0. 6		0. 7	7.5	下部冷凍機収納、甲板: SUS430 t1.2 #4、本体: SUS430 t1.0 #4(上部ショウケース)			+-			++	+	-				_		
	_	0 1700	1	+	50×2×2	_		0. 6	_	0. 7	-	スイングドア: SUS430 t1.0 #4、アジャスター・取手: SUS304/耐度金具別紙参照 下部冷波機収納、甲板: SUS430 t1.2 #4、本体: SUS430 t1.0 #4(上部ショウケース)	-		+		_	+			\vdash			_		
	_	850	2	+	3 2 × 2	+		0. 1×2	_	4. 8×	-	スイングドア: SUS430 t1.0 #4、アジャスター・歌手: SUS304/新産金具制紙参照 ホテルパン: フルサイズ4ヶ落込ミ/スニーズガード: 強化ガラス t5.0 スリムライン入			+				_							
	_	850	1 15	_	2.5			0. 1	+	1 0	+	甲板: SUS430 t1.2 #4、本体: SUS430 t1.0 #4、アジャスター: SUS304			+				-							
	_	700	1 10		25	_		1. 3	_	+	+	ディッシャウェル付 スニーズガード: 強化ガラス t5.0 スリムライン入 外装: SUS430、キャスター: 前輪ブレーキ付/使用鎖: 最大の390			+			++								
		850	1 15	15	25	+		0. 1	+	2.	_	甲板: SUS 4 3 0 t 1 . 2 # 4 、本体: SUS 4 3 0 t 1 . 0 # 4 、アジャスター・取手: SUS 3 0 4			+-		-	++	+				_			
	_	850	1 10	-	50	+		0. 6	+-	+		ディッシャウェル付 スニーズガード:強化ガラス t5.0 スリムライン入 ホテルパン4ヶ落込ミ 甲板:SUS430 t1.2 #4、本体:SUS430 t1.0 #4、アジャスター・取手:SUS304	-		+-	+	+	++	_	_				-		
	_		1	13	50			0. 1			+	スニーズガード:強化ガラス t5.0 スリムライン入 ホテルバン落込ミ			+				_							
	0 40		2			_		+	1. 66	× 2	+	火力調節:三段句音(鬲・中・強)			+		-	++	_				_			
	0 60		2		l	_		 			+	本体: SUS430 t1.0/マグネット付	-		+		-	++	_				_			
	5 59		_	+	40	_		0.49	_	+-	+	製水能力:約107kg/日 浄水器付	-		+-	-	-	+	_					_		
	.+_			_		+		┤〓	_	_	+		\vdash		+	-	-	++	+	+	-		_	-	1	
	-		_	_	-	_					+		_		4—	1	_	+	_					_	-	
	_	250	-		++	+		-		-	+	甲版:SUS430 t1.2 #4、角パイブ脚:SUS304	-		+-	-		++	+	+	-		-		1	
	80		1			+				_	+	スイングドア: SUS 4 30 t 1. 0 # 4 アジャスター・取手: SUS 3 0 4	_		+-			+	+		+		_		1	
	0 37		8			\perp					+	ストック数: 皿120枚、井60個	_		+			++	+						1	
	6 (+16	935	_			+		0. 101	×Z		+	有効内容領: 136リットル	_		1			++	+		-				1	
	_	800	_	_	25×2	\perp		_		9. 0×	× 2 0	6 テポタイプ、複容量: 4 0 リットル/ 耐震金具別総参照 甲瓶及び槽: S U S 4 3 0 t 1. 2 # 4 、脚材: S U S 4 3 0 ゆ 3 8	_		₩	-	_	+	_					<u> </u>	1	
4.7 シンク付テーブル ヘンケイ	7.5	800	1 15	15	50			_			\bot	アジャスター: SUS 30 4、スノコ: SUS 430 取外式			1											
48 コールドテーブル 600	0 45	800	1		40			0.4			\perp	有効内容積:69リットル			1			Ш.								
49 レジュニット			2									別造工事														
50 自動給茶器 450	0 50	780	4 15×	4	50×4			1. 235	× 4			卓上型 (茶・湯・冷水) 浄水器付														
I I I		667. 2	2									ストック覧: ラック5段、コップ180個			_			\sqcup								
52 ウォーターステーション (1000+900)	1050	800	2								\perp	甲板:SUS430 t1.2 #4、本体:SUS430 t1.0 #4、スイングドア:SUS430 t1.0 #4 アジャスター・取手:SUS304、トレースライド SUS430 t1.0 #4、ブラケット:SUS430 t1.5 #	4		_			$\perp \perp$								
53 オーガナイザー 433	2 55	9 349	2									3列3段														
54 返却コンベアー 5800	7.8	850	1 15 20		50×3					0.	6	甲版:SUS430 t1.5 #4、幕板:SUS430 t1.0 #4、脚材 SUS430 ф38 残果カゴ SUS304 パンチング加工、コンペアペルト:樹脂、ローラー:樹脂														
55 トレイディスペンサー 430	0 67	857	1									外装: SUS 430、キャスター: ストッパー2ヶ付/報載数: 80~100枚/積載重量: 5~55kg						\coprod								
56 移動シンク 600	0 60	850	6									槽: SUS430 t1.2 #4、脚村: SUS430 L3×40×40、キャスター: ストッパー2ヶ村														
57 万能カート 907	7 46	0 1070	3									棚3段、キャスター:ゴム車(対角ストッパー付)														
58 コンペアタイプ洗浄機 3550	86	1315	1 15×	2 15×2	40×3 1	5 × 2 (1	11.6×2	< 2		4.	9 0	(春設品)														
59 ガスプースターユニット			1	15	25 2		52. 3 (5000)				0	(卷披品)				1		\top			\Box					
	. =					\top					•							\sqcap			\top					
•										-			-			-									1	

行政庁舎2階・厨房 設備器具表 ※ N. S.